

Сорта А,В,С,Д - ГОСТ 8486-86

Сорт N - ГОСТ 26002-83

```
table { text-align:center; width: 100%; font-size: 11px; } td { border: outset 2px;
width: 15%; border-spacing: 2px; padding: 4px; } .headertr { font-weight: bold;
font-size: 1.1em; background: #ddd; } Пороки Сорт АКР
```

Сучки скошенные здоровые до 15 мм, до 3 шпучки на лицевой поверхности, на изломе без трещин

на кромках не допускаются допускаются допускаются

разветвленные не допускаются допускаются допускаются

Сучки частично сросшиеся допускаются - невыпадающие на лицевой поверхности до 15 мм без трещин

Сучки загнившие выпадающие допускаются отверстия от 10 мм допускаются допускаются на

Сучки загнившие выпадающие допускаются отверстия от 10 мм допускаются допускаются на

Гниль твердая не допускаются не допускаются до 5% площади

Гниль трухлявая не допускаются не допускаются не допускаются

Синева на лицевой поверхности не допускается, на внутренней до 40% площади

Обзол не допускаются на лицевой поверхности не допускается, на

Трещины сквозные	на пласти не допускаются	на торцах не допускаются	на ладане не допускаются
Трещины несквозные	на лицевой пласти не допускаются	на ладане не допускаются	на ладане не допускаются
Прорость	не допускаются	не допускаются	допускается дл
Сердцевина	на лицевой пласти не допускаются	на ладане не допускаются	на ладане не допускаются
Смоляные карманы	на лицевой пласти не допускаются	на ладане не допускаются	на ладане не допускаются